

Značkovací UV barva Distein – technický list



Značkovací UV barva Distein je transparentní sprej k vyznačování ploch, které mají být neviditelně označeny. Barva není na denním světle viditelná. Označená místa vyniknou fluorescenční barvou při ozáření UV světlem.

DISTEIN

Barva je vhodná zejména pro hladké, hrubé, světlé nebo základové plochy, např. dřevo, kov, lakované plasty, impregnovaný karton, stěny, stroje apod.

Kvalita a vlastnosti

- odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dobrá přilnavost na vlhký povrch i při přímém slunečním světle
- transparentnost
- odolnost vůči mrazům do -10°C
- neutralita k životnímu prostředí, bez CFC
- neviditelnost na denním světle
- bez toluenu
- bez kadmia, olova a jiných těžkých kovů

Fyzická a chemická data

- **odstín**
na denním světle: transparentní
na UV světle: modrý
- **spotřeba**
dle stavu a barvy povrchu stačí 400ml na cca 2-3m²
- **schnutí**
suché: po 20 minutách
na dotek: po 30 minutách
vytvrzené: po 24 hodinách
nové překrytí: po 24 hodinách
- **trvanlivost**
při správném skladování 5 let (+10°C až +25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

Životní prostředí a označení

Šetrné k životnímu prostředí: Produkty firmy MOTIP DUPLI jsou 100% bez zdraví škodlivých těžkých kovů. Uzávěry i obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Likvidace: prázdné obaly jsou k odevzdání na recyklačních dvorech. Obaly se zbytky barev je třeba likvidovat dle patřičných nařízení.

Označení: Všechny produkty od firmy MOTIP DUPLI odpovídají vždy aktuálním předpisům pro označování dle směrnice 1999/45/EG. Všechny aerosoly odpovídají technickým pravidlům TRGS 200 a TRG 300 jakož i směrnici o aerosolech 75/324/EWG v aktuálně platném znění.

Návod k použití

Před použitím si důkladně přečtěte upozornění a tyto dodržujte!

- před použitím nádobu dobře protřepejte (až zřetelně uslyšíte kovové kuličky - cca. 2-3 minuty)
- barvu vyzkoušejte na neutrálním místě
- aplikujte barvu ve vzdálenosti 10 - 15 cm

Informace a objednávky:

web: www.ridex.cz

e-mail: ridex@ridex.cz

tel.: +420 554 230 546

fax: +420 554 230 549

Výjimky ze záruky - vyloučení odpovědnosti

Tyto technické informace a informace k použití jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Slouží však jen jako nezávazné instrukce a neosvobozují Vás od vlastního odzkoušení dodaného produktu pro Vámi požadované účely. Použití a zpracování probíhá mimo naše kontrolní možnosti a jsou proto výhradně odpovědností uživatele. Jestliže nespočívá důvod k reklamaci na chybě dodavatele Ridex s.r.o., je dodavatel Ridex s.r.o. osvobozen z odpovědnosti k reklamaci. Pro další technické dotazy jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 554 230 552 nebo e-mailu hackenberg@ridex.cz
Technické informace platné k datu: 29.10.2012